

# Nya regler för trafikbuller och industribuller

Kerstin Harvenberg, Länsstyrelsen

- Trafikbullerförordning
- Vägledning om industribuller från Naturvårdsverket och Boverket
- Två propositioner och ändringar i miljöbalken



# Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216)

Riktvärden som ska tillämpas för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.

Förordningen gäller

- vid planläggning
- i ärenden om bygglov
- i ärenden om förhandsbesked
- § 6 och 7 gäller också vid prövning av flygplatser enligt MB



# Riktvärden ...

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:

- LAeq 55 dBA vid fasad
- LAeq 50 dBA och LAm<sub>ax</sub> 70 dBA vid en uteplats
- LAeq 60 dBA vid bostad om högst 35 m<sup>2</sup>



## ... och undantag

Om ljudnivåerna i förra bilden ändå överskrids bör det finnas en tyst sida där ekvivalentnivån är högst 55 dBA och maximalnivån nattetid (22-06) är högst 70 dBA och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot

Om 70 dBA på uteplats ändå överskrids så bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme kl 6-22



# Flygplatser



Förordningen ska tillämpas på prövning av flygplatser enligt miljöbalken

Riktvärden - 55 dBA FBN (Flygbullernivå) och 70 dBA maximalnivå

Om 70 dBA max ändå överskrids bör det inte vara fler än 16 gånger dag och kväll och 3 gånger nattetid



# Vägledning om industribuller

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram varsin vägledning som gäller för:

- miljöfarlig verksamhet
- teknisk utrustning
- godshantering och rangering
- trafik inom och utanför verksamhetsområdet
- uppställningsplatser
- stationer och hållplatser
- hamnar och färjelägen
- flygplatser



Vägledning om  
industri- och annat  
verksamhetsbuller



# Riktvärden

	Naturvårdsverket	Boverket
LAeq dagtid (6-18)	50 dBA	50 dBA
LAeq kväll (18-22) och lördag, söndag helgdag (06-18)	45 dBA	45 dBA
LAeq natt (22-06)	<u>40 dBA</u>	<u>45 dBA</u>
LAm <sub>ax</sub> natt (22-06)	55 dBA	55 dBA



# Boverkets zonindelning



	dag	kväll	natt
<b>Zon A</b>	50	45	45 dBA ekvivalent
Bostäder accepteras			
<b>Zon B</b>	60	55	50
Tillgång till ljuddämpad sida och bulleranpassning			
<b>Zon C</b>	>60	>55	>50
Bostäder accepteras ej			





# Ändringar i miljöbalken

Om en byggnad ingår i en detaljplan eller har fått ett bygglov och det har gjorts beräkningar av buller i planen eller lovet och ljudnivåerna inte överskrids gäller ett antal inskränkningar i miljöbalken om

- Tillsyn
- Beslut om villkor
- Beslut om skärpta villkor
- Straff för verksamhetsutövaren



# Ändringar i miljöbalken

## 26 kap. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

### 9a §

Tillsynsmyndigheten får inte besluta om föreläggande eller förbud om det har angetts beräknade bullervärden i planen eller bygglovets och bullret inte överskrider dessa värden.



# Ändringar i miljöbalken

## 16 kap. Allmänt om prövning

2 b §

Tillståndsmyndigheten får inte besluta om villkor för en verksamhet som innebär strängare krav än vad som anges i en planbeskrivning eller bygglov



# Ändringar i miljöbalken

## Kap. 24 Tillstånds giltighet mm

### 5 a §

Tillståndsmyndigheten får inte meddela skärpta villkor om buller bara för att det har tillkommit en ny bostad i omgivningen



# Ändringar i miljöbalken

## 29 kap. Straffbestämmelser

### 4 §

Ett företag får inte straffas om ett villkor överskrids på grund av att det har kommit till nya bostäder

